



T-60

活動式三腳架銀幕

60"x60"~84"x84"

- 採用高級烤漆鋼板外殼及大型支架，結構平穩，美觀耐用。
- 採用防噪音及耐磨尼龍軸承，確保操作安靜滑順。
- 具張力式布幕整平裝置，以確保布幕之平整性。
- 具 " 定位裝置 "，可將布幕固定於所需尺寸。
- 傾斜裝置：可調整投影角度及修正梯形畫面。
- 外型輕巧、具把手攜帶方便。



經濟性
移動快速
機動性高的首選...

AV FORMAT

● 無接縫 ○ 有接縫

尺寸 (HxW)		外殼尺寸 (cm.) (H x D x L)	幕白	珠光	超微粒珠光	劇院用布幕
in./ft.	cm.					
60" x 60"	152 x 152	17 x 8.5 x 168	●	●	—	—
70" x 70"	178 x 178	17 x 8.5 x 187	●	●	—	—
84" x 84"	213 x 213	17 x 8.5 x 224	●	●	—	—

布幕材質規格表	增益 (Gain)	理想視角	可擦拭	防火阻燃及防霉性
幕白銀幕	1.0	120°	○	○
珠光銀幕	2.5	60°	X	○
珍珠光銀幕	1.5	70°	○	○
超微粒珠光	2.8	60°	○	○
銀光銀幕	1.8	70°	○	○

<i>Home Theater Model.</i> ~ 劇院專用布幕 ~				
七彩灰晶幕	0.9	120°	○	○
彩虹灰幕	0.8	120°	○	○
七彩黑鑽幕	1.1	100°	○	○
透聲幕白幕	1.0	120°	○	○

<i>Tab Tensioned Electric Screen</i> ~ 線拉式專用光學布幕 ~				
幕白線拉幕白幕	1.0	120°	○	○
七彩線拉灰幕	0.9	120°	○	○
劇院線拉銀幕	1.3	90°	○	○
透聲線拉銀幕	1.0	100°	○	○
珍珠線拉銀幕	1.5	80°	○	○
背投線拉銀幕	1.8	60°	○	○
前投 / 背投兩用線拉銀幕	1.0	100°	○	○